

## Technisches Datenblatt Flixx | *mobile*

- GPS Chipset: 50 Kanäle / U-Blox 6 Chipset
  - GPS Antenne: integr. aktive Patch-Antenne mit LNA
  - GSM: integrierte Antenne
  - GPRS: Quad-Band (850/900/1800/1900 MHz)
  - Verbindungen: SMS, GPRS
  - PC-Anschluss: mini USB (Update)
  - Konfiguration: SMS, GPRS oder USB
  - Akku: 3,7 V (1650 mAh)
  - Akku aufladen: mini USB
  - Abmessungen: 45 x 89 x 16 mm
  - Gewicht: 86 g
- 
- GPS-Sensibilität: Tracking/Navigation: 160 dBm  
Reacquisition: 160 dBm
  - GPS-Genauigkeit: - 2.5m CEP  
- < 2m CEP WAAS/EGNOS
  - GSM-Sensibilität: - 850/900MHz: -107dBm  
- 1800/1900 MHz: -109dBm  
- CSD, GPRS Class 10 internal IP stack  
- Betriebs-Temperatur: -20 to +85°C
  - Laufzeit: - 8 – 10 Stunden, Unterbrechungen Verlängerung der Laufzeit um die Zeit der Unterbrechung minus 10%

